

# NMB EQUIPMENT

018 515 104

## MULTIONE LOADER

MT40ID



8.5 S K 11.6

## MT40ID



"Y"- slagor (universella)  
"Y" shaped knives



Hammarslagor  
Hammer



"T"- slagor (speciella för gräs)  
"T" shaped knives



### MT40 ID SLAGKLIPPARE MED HYDRAULISK MOTOR

Kraftig slagklippare med hydraulisk motor Robust maskin med lutande förstärkt kropp. Tack vare de olika verktygen kan den användas på gräs, buskar och skott [diameter upp till 4 cm (1" 1/2")]. Den kan arbeta i mycket krävande förhållanden SLAGKLIPPARE MED HYDRAULISK TRANSMISSION Robust slagklippare med lutande förstärkt kropp. Tack vare de olika verktygen kan den användas på gräs och skott [max diameter på 4 cm (1" 1/2)]

#### STANDARDUTRUSTNING:

Oscillerande bottenplatta för montering • Hydraulisk motor inklusive rör, slangar (1/2 tum) • Nivelleringsrulle • Kit tryckreglerventil • Rotor med "Y"-slagor • Kit framhjul • Överensstämmer med CE-standarder • 2 rör (1- utlopp och 1-retur) L = 2000 mm. med 1/2" hane snabbkoppling • 1 dräneringsrör L = 2400 mm. med 1/2" snabbkoppling hona

#### TILLVAL:

t monteringsplatta (för olika lastare) • Medar på sidorna. • Hammarslagor eller "T"-formade slagor på rotorn "Y"-slagor (universella) Hammarslagor "T"-slagor (speciella för gräs)

### MT40ID LARGE FLAIL MOWER WITH HYDRAULIC MOTOR

Heavy duty flail mower with hydraulic motor. Sturdy machine with inclined reinforced body, thanks to its different tools it can be used on grass, bushes and pruning [diameter up to 4 cm (1" 1/2")]. It can work on very demanding conditions

#### STANDARD EQUIPMENT:

Oscillating base connection plate • Hydraulic motor including pipes, hoses (1/2 inches) • Rear roller • Kit pressure control valve, Rotor with "Y" shaped knives • Kit front wheels • Complies with CE standard, 2 tubes (1- outward and 1-return) L = 2000 mm. with 1/2" male quick coupling • 1 drainage tube L = 240 with 1/2" female quick coupling

#### OPTIONS:

Kit connection plate (for different loaders) • Side skids. Hammers or "T" shaped knives on rotor • "Y" knives (universal) • Hammers • "T" knives (special for grass)

MOD.	OLJEFLÖDE (*) OIL FLOW (*)		OLJETRYCK OIL PRESSURE		N.	N.	N.	RPM/UPM	A: CM A: INCH B: CM B: INCH				Kg	Lbs
	MED	MAX	MED	MAX					A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH		
MT40ID - 105	60	78	200	230	24	24	12	2160	118	46	105	41	272	600
MT40ID - 120	60	78	200	230	28	28	14	2160	134	53	121	48	298	657
MT40ID - 140	60	78	200	230	32	32	16	2160	150	59	138	54	319	703
MT40ID - 155	60	78	210	230	36	36	18	2160	166	65	154	61	345	761
MT40ID - 170	60	78	210	230	40	40	20	2160	182	72	170	67	363	800
MT40ID - 185	60	78	210	230	44	44	22	2160	200	79	185	74	382	842
MT40ID - 200	60	78	210	230	48	48	24	2160	215	85	200	79	415	915

(\*) Kan användas på oljefflöde upp till 60 liter per minut på begäran • (\*) Possibility of application on oil flow up to 60 liters / min. on demand.

A = Bredd - width • B = Arbetsbredd - working width