

NMB EQUIPMENT

018 515 104

MULTIONE LOADER

MZ4SXLID Standard



4.2 K



5.3 low flow



6.3 + K low flow



E27



E28

MZ4SXLID + valve



2.3 EFI



5.3 K



6.3 + K



7.2 K



8.4SK Stage V

MZ4SXLID



MZ4SXLID STENNEDLÄGGARE MED HYDRAULISK MOTOR

Stennedläggare är jordfräsar som roterar i omvänd riktning. De har en rotoraxel som roterar i omvänd riktning, dvs. mot traktorns körriktning. Detta leder till mycket mindre vibrationer under arbetet, även på kompakt och ännu obearbetad jord, jämfört med en traditionell jordfräs. Detta bidrar till att jorden jämnas ut bättre och tack vare kammen med stålpinor, som är placerad bakom rotorn, så begravs gräs, rester, grus och stenar under ett lager väl bearbetad och mjuk jord, med en enda passage.

STANDARDUTRUSTNING:

Basfästen för montering • Hydraulisk motor komplett med rör, slangar och säkerhetsventil (1/2") • Kedjedrift (förstärkt kedja) • Djupet justeras med nivelleringsrulle i expanderad metall • 4 "L"-blad på varje fläns • Sidoförskjutning • Tillverkad enligt CE-regler 2 rör (1- utlopp and 1-retur) L = 2000 mm. med 1/2" snabbkoppling hane • 1 dräneringsrör L = 2400 mm. med 1/2" snabbkoppling hona

TILLVAL:

Kit monteringsplatta (för olika lastare) • Motor för oljeflöde 60 liter/min (16 gal/min) (+ eller - 10%) • Kit tryckregleringsventil (ska appliceras på lastare med flöde på mellan 40 och 60 liter/min) • Kit Skruvförlyttning

MZ4SXLID STONEBURIER WITH HYDRAULIC MOTOR

The stoneburiers (also called buryers or stone burriers) are reverse rotation Tillers. They have the rotor shaft that rotates in the opposite direction to the tractor traveling direction. This allows for much less vibrations during work even on compact and not previously worked soil compared to a traditional rotary tiller. It leads to better leveling of the soil and, through the effect of the comb with steel teeth placed behind the rotor, to bury, in one pass, grass, residues, pebbles and stones, under a layer of well-refined and soft soil.

STANDARD EQUIPMENT:

Base brackets to mount the connection • Hydraulic motor complete with tubes, hoses and safety valve (1/2") • Oversize chain drive • Depth adjustment through rear roller in expanded metal • 4 "L" blades each flange • Side shifting • Built according CE rules 2 tubes (1- outward and 1-return) L = 2000 mm. with 1/2" male quick coupling • 1 drainage tube L = 2400 mm. with 1/2" female quick coupling

OPTIONS:

Kit connection plate (for different loaders) • Motor for oil flow 60 litres/min (16 gpm) (+ or - 10%) • Kit flow shutter valve (to be applied on loaders with flow rate between 40 and 60 liters/min) • Offset through handle

MOD.	OLJEFLÖDE (*) OIL FLOW (*)		OLJETRYCK OIL PRESSURE		RPM/UPM						
	MED	MAX	MED	MAX		A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	Kg	Lbs
MZ4SXLID - 105	29	33	190	210	225	130	51	105	42	258	631
MZ4SXLID - 125	30	33	200	210	225	150	59	125	50	283	683

(*) Kan användas på oljeflöde upp till 60 liter per minut på begäran • (*) Possibility of application on oil flow up to 60 liters / min. on demand.

A = Bredd - width • B = Arbetsbredd - working width