

NMB EQUIPMENT

018 515 104

MULTIONE LOADER

ME1ID



4.2 K

ME1ID + valve



2.3 EFI



5.3 K



6.3 + K



7.2 K



8.4SK Stage V

ME1ID



ME1ID HARV MED HYDRAULISK MOTOR

Multibolagets roterande harv är perfekt för sekundär jordbearbetning (dvs. efter att ha bearbetat marken genom plogning eller liknande) i alla förhållanden och på alla typer av jord (i jordbruk, inklusive vingårdar och fruktodlingar, i landskapsarkitektur och professionellt trädgårdsarbete). Dessa maskiner kan, med hjälp av de vertikala rotorererna som är utrustade med blad, effektivt krossa jordklor och erhålla en jämn yta för efterföljande plantering en enda passage.

STANDARD EQUIPMENT:

Monteringsfästen • Hydraulisk motor komplett med rör, 1/2 tums slangar och säkerhetsventil • "L" formade pinnar • Tillverkad enligt CE-regler. • 2 rör (1- utlopp och 1-retur) L = 2000 mm. med 1/2" hane snabbkoppling • 1 dräneringsrör L = 2400 mm. med 1/2" snabbkoppling hona

OPTIONS:

Kit monteringsplatta (för olika lastare) • Ribbvält • Efterpackrulle i expanderad metall • Kit tryckregleringsventil (ska appliceras på lastare med flöde på mellan 40 och 60 liter/min • Motor för oljeflöde 60 liter/min. - (16 Gal/min) (+ eller - 10%). Med ribbvält Med efterpackrulle i expanderad metall Med gallervält

ME1ID POWER HARROW WITH HYDRAULIC MOTOR

The Multiblaget rotary harrows, are ideal for secondary tillage (i.e. after working the land by plowing or similar) in any condition and type of soil (in agriculture, including vineyards and orchards, in landscaping and professional gardening). These machines, by means of vertical rotors equipped with blades, can effectively crush the clods of soil and obtain a well-leveled surface ideal for subsequent sowing.

STANDARD EQUIPMENT:

Attachment brackets • Hydraulic motor complete with tubes, hoses 1/2 inch and safety valve • "L" shaped tines • Built according CE rules. • 2 tubes (1- outward and 1-return) L = 2000 mm. with 1/2" male quick coupling • 1 drainage tube L = 2400 mm. with 1/2" female quick coupling

OPTIONS:

Kit connection plate (for different loaders) • Cage levelling roller • Levelling rear roller in expanded metal • Kit flow shutter valve (to be applied on loaders with flow rate between 40 and 60 liters/min • Motor for oil flow 60 liters/min. - (16 gpm) (+ or - 10%)

MOD.	OLJEFLODE (*) OIL FLOW (*)		OLJETRYCK OIL PRESSURE		N.					 Med ribbvält with cage roller		 Med gallervält with mesh roller	
	MED	MAX	MED	MAX		A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	Kg	Lbs	Kg	Lbs
ME1ID - 90	25	30	190	210	8	98	38	90	35	172	379	193	425
ME1ID - 110	25	30	190	210	10	118	46	110	43	189	417	217	478
ME1ID - 130	25	30	200	210	12	138	54	130	51	214	472	245	540
ME1ID - 150	25	30	200	210	14	158	62	150	59	227	500	263	580
ME1ID - 170	25	30	200	210	16	178	70	170	67	258	569	300	661

(*) Kan användas på oljeflöde upp till 60 liter per minut på begäran • (*) Possibility of application on oil flow up to 60 liters / min. on demand.

A = Bredd - width • B = Arbetsbredd - working width