

NMB EQUIPMENT

018 515 104

MULTIONE LOADER

MRID 40L



2.2 EFI



4.2 K



5.3 low flow



6.3 + K low flow



7.2 K



EZ7



EZ8



8.5 S K



11.6

MRID 55L + Valve

MRID



MRID GRÄSKLIPPARE MED HYDRAULISK MOTOR

GRÄSKLIPPARE Multibolagets gräsklippare för kopplingsstyrda lastare och hjullastare är den perfekta lösningen för att sköta om gräsmattan. Dessa maskiner består huvudsakligen av en ram med begränsad höjd som innehåller speciellt konstruerade horisontala blad som roterar med hög hastighet och skär av gräset effektivt och noggrant. Beroende på versionerna, kan Multibolagets gräsklippare utrustas med utkastare åt sidan eller bakåt, eller med ett "mulch-kit" som finfördelar gräset och lämnar mycket små klipp på marken.

STANDARDUTRUSTNING:

Oscillerande bottenplatta • Hydraulisk motor med återfyllnadsventil med rör och slangar (1/2") • 2 transmissionsremmar med spännare • 4 svängbara gummihjul • Klipphöjden kan justeras med avståndshållare • Tillverkad enligt CE-regler 2 rör (1-utlopp and 1-retur) L = 2000 mm. med 1/2" snabbkoppling hane • 1 dräneringsrör L = 2400 mm. med 1/2" snabbkoppling hona

TILLVAL:

Kit monteringsplatta (för olika lastare) • Kit för snabb montering front (Kat. 0) • Hydraulisk motor med oljeflöde på 40 liter/min (10.6 Gal/min) (+/- 10%) • Hydraulisk motor med oljeflöde på 50 liter/min (13 Gal/min) (+/- 10%) • Kit tryckregleringsventil (ska appliceras på lastare med flöde på mellan 40 och 60 liter/min) (10,6 till 16 Gal/min) • Centralsmörjning • Anti-skalp hjul Gummihjul • Kit snabb montering front • Däck utkastare åt sidan utkastare bakåt

MRID FINISHING MOWER WITH HYDRAULIC MOTOR

FINISHING MOWER Multibolagets finishing mowers for skid steers and wheel loaders are the ideal solution for turf care. These machines are mainly made up of a frame of limited height that contains horizontal blades of particular design which rotate at high speed and effectively and accurately cut the lawn grass. According to the versions, Multibolagets lawnmowers can be equipped with conveyors to discharge the cut grass to the side or the rear, or with a "mulching" kit to shred the grass leaving very limited residues on the ground.

STANDARD EQUIPMENT:

Oscillating base plate • Hydraulic motor with anti-cavitation valve complete with tubes and hoses (1/2") • 2 belt transmission with tensioner • 4 pivoting rubber wheels • Working depth adjustable through spacers • Built according CE rules 2 tubes (1- outward and 1-return) L = 2000 mm. with 1/2" male quick coupling • 1 drainage tube L = 2400 mm. with 1/2" female quick coupling

OPTIONS:

Kit connection plate (for different loaders) • Kit for quick front linkage (Cat. 0) • Hydraulic-motor with oil flow of 40 litres/min (10.6 Gal/min) (+/- 10%) • Hydraulic-motor with oil flow of 50 litres/min (13 Gal/min) (+/- 10%) • Kit flow shutter valve (to be applied on loaders with flow rate between 40 and 60 liters/min) (10,6 to 16 Gal/min) • Central grease extension • Anti-scalp roller Rubber wheels • Kit quick front linkage • Tyre wheels

MOD.	OLJEFLÖDE (*) OIL FLOW (*)		OLJETRYCK OIL PRESSURE											
	MED	MAX	MED	MAX			N.	RPM/UPM	con scarico laterale side discharge		con scarico posteriore rear discharge		B: CM	B: INCH
					A: CM	A: INCH			A: CM	A: INCH				
MRID - 120	24	27	170	200	3	3215	144	57	123	48	120	48	189	417
MRID - 135	29	32	180	200	3	3025	159	63	138	54	135	53	197	434
MRID - 150	29	32	180	200	3	2575	174	69	153	60	150	60	228	503
MRID - 180	29	32	195	210	3	2240	205	81	184	72	180	72	252	556
MRID - 210	29	32	195	210	3	2000	235	93	214	84	210	83	277	611

(*) Kan användas på oljeflöde upp till 60 liter per minut på begäran • (*) Possibility of application on oil flow up to 60 liters / min. on demand.

A = Bredd - width • B = Arbetsbredd - working width

* Vikt på de versioner med bakutskjut och standard hjul - * Weigth of version with rear discharge and standard wheels