

NMB EQUIPMENT

018 515 104

MULTIONE LOADER

MT151D 105 + 130 / MT311D 105 + 130



2.2 EFI



4.2 K



5.3 K



5.3 low flow



6.3 + K



6.3 + K low flow



7.2 K



8.4SK Stage V



EZ7



EZ8

MT151D - MT311D



"Y" shaped knives
"Y" - formade knivar



Paddle knives
Spatelformade knivar



Light hammer
Lätt hammarslaga



MT151D SLAGKLIPPARE MED HYDRAULISK MOTOR

Medeltung slagklippare med hydraulisk motor Mångsidig och robust, perfekt för gräsmattor, trädgårdar och parker. Lämplig för många olika typer av användning, även intensiv.

STANDARDUTRUSTNING:

Oscillerande standard monteringsplatta • Hydraulisk motor inklusive rör, slangar (1/2 tum) anslutna till rotoraxeln • Nivelleringsrulle • Kit tryckreglerventil • Rotor med "Y"-slagor • Kit framhjul • Tillverkad enligt CE-regler. 2 rör (1-inlopp och 1-retur) L=2000 mm. med 1/2" snabbkoppling hane • 1 dräneringsrör L=2400 mm. med snabbkoppling hona 1/2"

TILLVAL:

Kit monteringsplatta (för olika lastare) • Medar på sidorna • Rotor med spatelformade knivar istället för "Y"-slagor • Kit tryckregleringsventil (ska appliceras på lastare med flöde på mellan 60 och 80 liter/min)

MT151D FLAIL MOWER WITH HYDRAULIC MOTOR

Medium duty flail mower with hydraulic motor Versatile and robust it is ideal for lawns, gardens, parks. Suitable for the most varied uses, even intense ones.

STANDARD EQUIPMENT:

Oscillating standard connection plate • Hydraulic motor including pipes, hoses (1/2 inches) connected to the rotor shaft • Rear roller • Kit control pressure valve • Rotor with "Y" shaped knives • Kit front wheels • Built according CE rules. 2 tubi (1-mandata e 1-ritorno) L=2000 mm. con innesto rapido maschio 1/2" • 1 tubo drenaggio L=2400 mm. con innesto rapido femmina 1/2"

OPTIONS:

Kit connection plate (for different loaders) • Side skids • Rotor with paddle knives instead of "Y" knives • Kit flow shutter valve (to be applied on loaders with flow rate between 60 and 80 liters/min)

MOD.	OLJEFLODE (*) OIL FLOW (*)		OLJETRYCK OIL PRESSURE		N.	N.	N.	RPM/UPM						
	MED	MAX	MED	MAX					A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	Kg	Lbs
MT151D - 105	40	50	150	200	32	16	16	2250	129	51	105	41	175	386
MT151D - 130	40	50	180	200	40	20	20	2250	154	61	130	51	193	425
MT151D - 155	52	65	165	210	48	24	24	2250	178	70	153	61	211	465

(*) Kan användas på oljeflöde upp till 60 liter per minut på begäran • (*) Possibility of application on oil flow up to 60 liters / min. on demand.

A = Bredd - width • B = Arbetsbredd - working width